OnLogic-hardware vergelijker



Industrieel, fanless

Fanless computers in een klein formaat, gebouwd voor betrouwbaarheid. Bieden een variëteit aan CPU-opties.



Industrieel, actief gekoeld

Compacte en uiterst configureerbare systemen met een stevig, geheel metalen behuizing en een groot aantal aansluitmogelijkheden.



Rugged

Gebouwd voor veeleisende omgevingen; groot temperatuurbereik, groot spanningsbereik en schok- en trillingsbestendigheid.



Panel-pc

Robuuste all-in-one systemen met Intel Atom of Core i CPU, met schermdiagonaal tot 24 inch en IP65-bezel.



Edge-server

Flexibele systemen met Intel Xeon scalable of AMD EPYC processor in 1, 2 en 4U-formfactor; gebouwd om makkelijk te customizen.



ARM

Industriële op Raspberry Pi Compute Module 4 gebaseerde oplossingen voor gateway- en industrial control toepassingen.



Klaar om te beginnen? Ga naar www.onlogic.com/nl/computers

Noord Amerika: **+1 (802) 861 2300** of **info@onlogic.com** | Europa: **+31 88 5200 700** of **info.nl@onlogic.com**

ONLOGIC

OnLogic-hardware vergelijker

	Serie	Formaat	Type koeling	CPU-opties	Prestatiebereik (Basis – Hoog)	Temp.bereik*
Rugged	Karbon 800	L	Fanless, hybride	Intel		-40 tot 70°C
	Karbon 700	L	Fanless, hybride	Intel		-40 tot 70°C
	Karbon 400	S	Fanless	Intel		-40 tot 70°C
	Karbon 300	S	Fanless	Intel		-40 tot 70°C
Industrieel	Helix 300	M	Fanless	Intel		0 tot 50°C
	Helix 500	M	Fanless	Intel		0 tot 50°C
	Helix 600	L	Fanless	Intel		0 tot 50°C
	Factor 200	XS	Fanless	ARM		0 tot 50°C
	CL200	XS	Fanless	Intel		0 tot 50°C
	ML100	S	Fanless	AMD, Intel		0 tot 50°C
	MC500	M	Actief	AMD, Intel		0 tot 50°C
	MC600	M	Actief	Intel		0 tot 50°C
	MC850	L	Actief	AMD, Intel		0 tot 50°C
Panel	CV-serie	L	Fanless	Intel		-20 tot 70°C
	CS-serie	L	Fanless	Intel		-20 tot 70°C
Servers	Edge-server	XL	Actief	AMD, Intel		0 tot 50°C

* Configuratie afhankelijk

Klaar om te beginnen? Ga naar www.onlogic.com/nl/computers

Noord Amerika: **+1 (802) 861 2300** of **info@onlogic.com** | Europa: **+31 88 5200 700** of **info.nl@onlogic.com**